



- test.nju.edu.cn
- speed.nju.edu.cn
- [□□](#)
- [□□□□](#)



IPv4: <http://test.nju.edu.cn>

IPv6: <http://test6.nju.edu.cn>

-
- ☐ HTTP ☐ HTTPS ☐ HTTPS
- ☐ IPv6 test6.nju.edu.cn



IPv4: <http://speed.nju.edu.cn>

IPv6: <http://speed6.nju.edu.cn>

-
- ☐ HTTP ☐ HTTPS
- ☐ IPv6 speed6.nju.edu.cn



1. CERNET <http://speedtest.sec.edu.cn/>
2. <http://test.ustc.edu.cn/>



1. <https://www.speedtest.cn/>

2. Speedtest

<https://www.speedtest.net/>

APP

-
-



- p.nju.edu.cn

www.baidu.com

VPN
- p.nju.edu.cn

www.baidu.com

VPN
- VPN

test.nju.edu.cn	<p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p>
test6.nju.edu.cn	<p>IPv6</p> <p></p>	<p>IPv6</p> <p></p>
speed.nju.edu.cn	<p>p.nju.edu.cn</p> <p></p> <p></p>	<p></p>
speed6.nju.edu.cn	<p>p.nju.edu.cn</p> <p>IPv6</p> <p></p> <p></p> <p>IPv6</p>	<p></p>

NJU_WLAN



NJU_WLAN WiFi p.nju.edu.cn QQ

IP	Host
speed.nju.edu.cn	Host
test.nju.edu.cn	Host

Host

Host

NJU_WLAN

Host

test.nju.edu.cn

Host

IP

NJU_WLAN

Host

Host

WiFi

p.nju.edu.cn

Host

IPv6

Host

Host

IPv6

Host

Host	IP	Host
NJU_WLAN	speed6.nju.edu.cn	Host
Host	speed6.nju.edu.cn	Host

Host

Host

IPv6

Host

Host	IP	Host
WiFi	test6.nju.edu.cn	Host
WiFi	test.nju.edu.cn	Host

Host

IPv6

Host

Host

IPv6

TB

Host

Host

Host

Host

Host

test.nju.edu.cn

Host

Host

sftp

Host



CLI

<https://github.com/librespeed/speedtest-cli>

 speedtest-cli

IPv4 ☐ ☐ ☐

```
./librespeed-cli --server-json http://speed.nju.edu.cn/cli.json --server 1
```

IPv6 ☐ ☐ ☐

```
./librespeed-cli --server-json http://speed6.nju.edu.cn/cli.json --server 2
```

full ISP --telemetry-level



XShell □□□□□□ “WWW”□□

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Shell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ XShell ☐ ☐ ☐ ☐

Pinging server...
WWW
WWW
WWW
WWW
WWW
WWW
WWW

XShell -VT "Auto Wrap Mode"

QNAP属性

?

×

类别(C):

连接

用户身份验证

登录提示符

登录脚本

SSH

安全性

隧道

SFTP

TELNET

RLOGIN

串口

代理

保持活动状态

终端

键盘

VT 模式

高级

外观

窗口

突出

高级

跟踪

响铃

日志记录

文件传输

X/YMODEM

ZMODEM

终端 > VT 模式

初始VT模式

☐ Auto Wrap Mode (DECAWM)

☐ Origin Mode (DECOM)

☐ Reverse Video Mode (DECSCNM)

☐ New Line Mode (NLM)

☐ Insert Mode (IRM)

☐ Echo Mode (SRM)

初始光标键模式 (DECCKM):

☒ 普通(M)

☐ 应用程序(P)

初始数字键盘模式 (DECNKM):

☒ 普通(L)

☐ 应用程序(T)

☐ 设置为普通(S)

连接

确定

取消

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

0

□□□□□□0□□□

